

FILM BARRIERE ANTI-CORROSION VACUPAC ARGENT

Item codes Antalis

321622

04 / 12 / 2023



CHARACTERISTICS

DESCRIPTION	Film composite aluminium, Vacupac
MATERIAL	- Composite aluminium - Couleur : argent - Boîte de 1 rouleau
ADVANTAGES	- Haute resistance à la déchirure et à l'étirement - Étanche à l'humidité - Imperméable à la graisse - Garanti longue durée - Soudable sur ses faces intérieures blanches - Sans risqué pour la santé
APPLICATIONS	Vacupac est destiné à l'emballage de machines, de pieces mécaniques ou électriques. Il s'utilise avec les sachets déshydratants BRANOGel et doit être thermosoudé

FILM BARRIERE ANTI-CORROSION VACUPAC ARGENT

TECHNICAL DATA

SPECIFICATION	STANDARD	VALUE	UNIT
Matière	-	Composite aluminium	-
Couleur	-	Argent	-
Dimensions	-	1250 x 100	mm
Épaisseur	-	75	µm
Poids sur unite de surface	ISO 2286-2	128	g/m ²
Temperature de thermoscellage	-	180 - 220	°C

REGARDING TOLERANCES

All Technical data provided are average values.
 Very slight variations are possible due to material tolerances.
 We advise to test the required material to ensure suitability for intended application.

All specifications of Antalis supplied products are confidential and may not be forwarded to third parties without written consent of Antalis.